



## Technische Daten Ledvance LED Downlight Slim Quadrat SQ105 6W 420lm 120D - 830

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 233375                              |
| EAN                                     | 4058075079212                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20 LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                               |

### Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Ersetzt (Watt)           | 1x18                 |
| Watt                     | 6                    |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar        |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Inkl. Treiber                             | Ja                              |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 120                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 420                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 70                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.50                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 50                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Draußen nutzbar                           | Nein                            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler              |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 105 x 105                     |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +50°C               |
| Gehäuse             | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                          |
| Leuchtenverbindung  | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Product Serie       | DOWNLIGHT SLIM                |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 30  |
| Durchmesser (mm) | 118 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



**Trustpilot**

