



Technische Daten Philips LED
Downlight DN065C Metall Weiß 19W
2000lm 110D - 830 Warmweiß |
225mm - Ausschnitt 200mm - IP20

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 246862 |
| EAN | 8719514464513 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 19 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

| | |
|---|---------------------------------|
| Anzahl benötigter Lampen | 1 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 110 |
| Lichtstrom (Lumen) | 2000 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 105 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung | Plastik |
| Reflektoroberfläche | Matt |
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8 | 46451300 |
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Ausgeschnitten (mm) | 200 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Metall |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Schraubklemme, 2-polig |
| Product Serie | DN065C |

Masse

| | |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 225 |
|------------------|-----|

Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs



Trustpilot

