



Caractéristiques Ledvance Dalle LED  
Smart+ Lighting indoor 30W 2800lm -  
827-865 Accordable Blanc | 60x60cm -  
UGR <25 - ZigBee Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Réf.             | 236222                      |
| EAN              | 4058075181472               |
| Marque           | Ledvance                    |
| Nom du fabricant | SMART ZB PANEL TW 60X60 4X1 |
| Product Serie    | Panel Led                   |

## Informations techniques

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                 |
| Connexion sans fil                | Zigbee                                      |
| Ecosystem Compatibility           | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue      |
| Lighting Control                  | Zigbee                                      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                        |
| Puissance (W)                     | 30                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                     |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                                 |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |
| Options de couleur                | Blanc réglable                              |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 2800        |
| Indice de Protection  | IP20        |
| Référence Article     | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                        |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Logement                      | Aluminium                                      |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 600     |
| Largeur (mm)              | 600     |
| Hauteur (mm)              | 57      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

