



## Caractéristiques Ledvance Éclairage Pubblico LED Urban Lanterne Gris 30W 4050lm 160x58D - IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252307                                          |
| EAN                          | 4099854030338                                   |
| Marque                       | Ledvance                                        |
| Nom du fabricant             | STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 30W 765 RV20ST GY |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                          |

### Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Puissance (W)                     | 30                   |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non                  |
| Code Couleur                      | 765 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4050                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 135                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 160x58               |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Facteur de puissance | >0.90           |
| Référence Article    | LED Streetlight |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Post top                   |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 3-pole              |
| Couverture Optique            | Opale                      |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                |
| Indice de Protection          | IP66                       |
| Protection Impacts            | IK08                       |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                 |
| Couleur du Luminaire          | Gris                       |
| Logement                      | Aluminium                  |
| Couleur du boîtier            | Gris                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 448 |
| Largeur (mm)  | 172 |
| Hauteur (mm)  | 73  |

## Informations du capteur

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Type de capteur | <b>Pourquoi choisir Budgetlight?</b><br>Pas de détecteur |
|-----------------|----------------------------------------------------------|



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**