



Caractéristiques Projecteur LED Beam  
V2.0 40-100W 5300-14000lm 90D -  
830-840-865 CCT | IP66 - Asymétrique  
Type II

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157927383                                                            |
| Marque                       | Noxion                                                                   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Floodlight Beam V2.0 40/80/100W MAX 14000lm 3CCT Asymmetrical |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 150000                                                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Puissance (W)                     | 100                                                      |
| Substitut (Watt)                  | 100                                                      |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non                                                      |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                                    |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 14000                                                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                                      |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                                                       |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Inclinable           | Oui            |
| Facteur de puissance | >0.90          |
| Référence Article    | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Montage                       | Surface     |
| Connexion du Luminaire        | Cable 100cm |
| Couverture Optique            | Verre       |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique |
| Indice de Protection          | IP66        |
| Protection Impacts            | IK08        |
| Température de Fonctionnement | 0 to +75    |
| Couleur du Luminaire          | Noir        |
| Logement                      | Aluminium   |
| Product Serie                 | Beam        |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 330  |
| Largeur (mm)  | 47.5 |
| Hauteur (mm)  | 268  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**