



Caractéristiques Philips Dalle LED Coreline RC132V  
28.5W 3600lm - 840 - | 60x60cm - UGR < 19

[Voir le produit](#)



## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 246042                          |
| EAN                          | 8719514950054                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |
| Product Serie                | RC132V                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 28.5             |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Distribution Lumineuse            | Symétrique       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600             |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 124                    |
| Indice de Protection        | IP20                   |
| Protection Impacts          | IK02                   |
| Connexion du Luminaire      | Connection unit 2-pole |
| Driver Inclus               | Oui                    |
| Facteur de puissance        | >0.90                  |
| Référence Article           | Panneau LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | +10 to +35                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 36      |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**