



**Caractéristiques Philips Spot  
Encastrable LED Coreline DN142B  
Aluminium Blanc 10.7W 1200lm 60D -  
840 | Diamètre 155mm - IP54 -  
Dimmable - Blanc Réflecteur**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 248714                       |
| EAN                          | 8720169108929                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                       |
| Puissance (W)                     | 10.7                       |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1200                                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 112                                            |
| Facteur de puissance        | >0.95                                          |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                          | 10892900                      |
| Montage                       | Encastré                      |
| Place nécessaire (mm)         | 155                           |
| Indice de Protection          | IP54                          |
| Protection Impacts            | IK03                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                 |
| Logement                      | Aluminium                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                         |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 6-pole] |
| Product Serie                 | DN142B                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 82  |
| Diamètre (mm) | 162 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**